

Р/счет 40702810400010600130
Филиал "Омский" АО ОТП Банк
БИК 045209777
К/счет 30101810000000000777
ИНН 5502011005 КПП 550301001

Юридический и почтовый адрес:
644013, г.Омск, ул. Завертяева, 36
Тел: (381-2) 60-20-45, 60-11-57, 60-02-32
Факс: (381-2) 60-19-70, 60-20-45, 60-02-32

[Http://www.vzlet-omsk.ru](http://www.vzlet-omsk.ru), www.pkf4.ru

E-mail: vzlet@vzlet-omsk.ru

Общество с дополнительной ответственностью Предприятие "Взлет"



Предлагаем рассмотреть технико-коммерческое предложение на дизельный
насосный агрегат Иртыш ДНА 1250/125.ЦНД.DP222.630/1500

Техническое описание

Дизельный насосный агрегат Иртыш ДНА 1250/125.ЦНД.DP222.630/1500 предназначен для перекачивания чистой воды производственно-технического назначения, воды отопительной системы, хозяйственной воды, холодной и конденсационной воды, водогликолевой смеси (гликоль до 40%) с pH=6,0...9,0, температурой от 263 до 353K (от -10 до +80⁰C) и других жидкостей, сходных с чистой водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения в количестве не более 0,05% по объёму и размерам частиц не более 0,2 мм.

Таблица1

Наименование параметра	Ед. измерения	Значение
Подача	м ³ /час	1250
Напор	м	125
Дувх./Дувых. фланца насоса	мм	350/200
Марка двигателя	Hyundai (Doosan) DP222LC	
Номинальная мощность	кВт	630
Частота вращения	об/мин	1500
Расход топлива, max	л/ч	140
Пуск двигателя	электростартерный	
Масса насосного агрегата	кг	4350
Габаритные размеры ДНА (ДхШхВ)	мм	4800x1500x2200
* данные расчётные и могут отличаться от фактических		

Стоимость оборудования

Наименование оборудования	Количество, шт.	Стоимость с НДС, руб.
Дизельный насосный агрегат Иртыш ДНА 1250/125.ЦНД.DP222.630/1500	1	10 999 980

Коммерческие условия

1. Условия оплаты: 100% - предоплата
2. Срок изготовления: 10 рабочих дней со дня внесения предоплаты.
3. Срок действия предложения: 3 дня.
4. Гарантия: 12 месяцев, но не более 18 месяцев с даты отгрузки в адрес потребителя.

Описание насоса

Центробежный насос двустороннего входа сухого типа. С приводом от двигателя внутреннего сгорания.



Модель насоса	Иртыш ЦНД 200/615.615
Параметры рабочей точки	1250 м³/ч / 125 м
Тип уплотнения вала	Сальниковое
Материал рабочего колеса	СЧ 25
Материал корпуса спирального	СЧ 25
Материал вала насоса	сталь 45
Тип рабочего колеса	многоканальное
Вес, кг	1515
Габаритные размеры, мм.	1421x1005x1050

Описание двигателя

Дизельный двигатель Hyundai (Doosan) DP222LC



Модель дизельного двигателя	DP222LC
Тип двигателя	12-цилиндровый V-образный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
Количество цилиндров	12
Рабочий объем, л	21,9
Мощность, кВт/л.с.	630 / 861
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об./мин	1500
Удельный расход топлива при 100% мощности, г/кВт*ч	196
Вес, кг	1420
Габаритные размеры, мм.	1738x1389x1258

Область применения

Область применения Иртыш ДНА 1250/125.ЦНД.ДР222.630/1500 обширна, там где необходима перекачка чистой воды этот агрегат будет полезен. В частности его применяют в водоснабжении, пожаротушении, орошении и т.д.

Все агрегаты и комплектующие примененные в ДНА имеют сертификаты и паспорта. Каждый ДНА испытывается на гидравлическом стенде и проходит обкатку. На каждой производственной операции происходит контроль ОТК. Заказчик имеет возможность осуществить контроль любой операции производственного процесса изготовления ДНА. После изготовления изделия мы производим его упаковку, в соответствии со всеми правилами, что обеспечивает сохранность изделия при перевозке.

В зависимости от требований заказчика существует множество вариантов дополнительных опций от установки предпускового подогревателя до изготовления блок-бокса. Специалисты предприятия «Взлет» подберут наиболее подходящие варианты для решения поставленной задачи.

Предлагаем выполнить шефмонтажные и пусконаладочные работы.

Подробнее <https://www.vzlet-omsk.ru/puskonaladka-nasosov>.

Сообщите нам о Вашей заинтересованности на e-mail:

nasos@pkf4.ru или по тел.(3812)602-045, 600-232.

Специалисты завода-изготовителя предоставят всю необходимую информацию.